

Hi-Spot 95 230V



Lampe Halogène à réflecteur aluminium ou dichroïque fonctionnant directement sur le réseau 230V.

Simplicité d'installation.

Durée de vie moyenne : 3 000 heures.

Intensité lumineuse constante.

Caractéristiques Hi-spot 95

Culot E27.

Réflecteur en aluminium à facettes, spiralé et verre frontal clair.

Diamètre 95 mm.

Verre anti-UV.


Applications

Eclairage intérieur dans les magasins, restaurants, hôtels, halls de réception.

Convient également pour l'éclairage extérieur dans des appareils ayant un degré de protection IP 24 ou plus.


Hi-Spot 95 Dichroïque

Utiliser les réflecteurs dichroïques pour l'éclairage des aliments, textiles et autres objets sensibles à la chaleur. Ces réflecteurs dichroïques doivent être utilisés uniquement dans des appareils conçus pour dissiper la chaleur évacuée à l'arrière de la lampe. Ne pas utiliser dans des appareils marqués



Hi-Spot 95 75W 100W				Hi-Spot 95 75W 100W			
m	10°	lx	lx	m	30°	lx	lx
1	0,17	6900	10000	1	0,53	2200	3500
2	0,35	1725	2500	2	1,07	550	875
3	0,52	765	1110	3	1,60	245	390
4	0,70	430	625	4	2,14	140	220

Code	Désignation	Puissance (W)	Tension (V)	Culot	Faisceau (°)	Temp. Couleur (K)	Intensité Lumi. (cd)	Durée de vie moy. (heures)	Dimensions (mm)		Unité de vente mini	
									L	Ø		
Réflecteur aluminium												
0021230	Hi-Spot 95 75W E27 Spot 10°	75	230	E27	10	2900	6900	3000	91	97	15	
0021231	Hi-Spot 95 75W E27 Flood 30°	75	230	E27	30	2900	2200	3000	91	97	15	
0021234	Hi-Spot 95 100W E27 Spot 10°	100	230	E27	10	2900	10000	3000	91	97	15	
0021235	Hi-Spot 95 100W E27 Flood 30°	100	230	E27	30	2900	3500	3000	91	97	15	
Réflecteur dichroïque												
0021290	Hi-Spot 95 75W E27 Spot 10°	75	230	E27	10	2900	7500	3000	91	97	15	
0021291	Hi-Spot 95 75W E27 Flood 30°	75	230	E27	30	2900	2400	3000	91	97	15	



Modèle présenté :
Signo 155 Hi-Spot 95.
Voir :
Architectural et décoratif Lumiance.
Gamme **Encastrés.**

