

T5 Luxline Plus



Gamme de tubes fluorescents diamètre 16 mm, compacte et économique.

Caractéristiques

Efficacité lumineuse jusqu'à 104 lm/W.
 Classe 1B (IRC 85).
 Utilisation avec ballast électronique uniquement.
 Consomme 15% de moins qu'un tube T8 26 mm avec ballast électronique.
 Flux lumineux maintenu dans le temps.
 Longue durée de vie : 16 000 heures.
 Température ambiante optimale 35°C.

Applications

FHE : haut rendement.
 Eclairage direct, très grande efficacité lumineuse.
 Tertiaire, écoles, commerces.
FHO : flux renforcé.
 Eclairage indirect.
 Eclairage industriel de hauteur.
 Tertiaire, écoles, industrie.



Code	Désignation	Puissance (W)	Culot	Temp. Couleur (K)	Flux (lm)	Durée de vie moy. (heures)	Dimensions (mm)		Unité de vente mini
							L	Ø	
FHE									
0002760	FHE 14W 830	14	G5	3000	1350	16000	549	16	25
0002763	FHE 21W 830	21	G5	3000	2100	16000	849	16	25
0002766	FHE 28W 830	28	G5	3000	2900	16000	1149	16	25
0002769	FHE 35W 830	35	G5	3000	3650	16000	1449	16	25
0002761	FHE 14W 840	14	G5	4000	1350	16000	549	16	25
0002764	FHE 21W 840	21	G5	4000	2100	16000	849	16	25
0002767	FHE 28W 840	28	G5	4000	2900	16000	1149	16	25
0002770	FHE 35W 840	35	G5	4000	3650	16000	1449	16	25
0002762	FHE 14W 860	14	G5	6500	1250	16000	549	16	25
0002765	FHE 21W 860	21	G5	6500	1950	16000	849	16	25
0002768	FHE 28W 860	28	G5	6500	2700	16000	1149	16	25
0002771	FHE 35W 860	35	G5	6500	3400	16000	1449	16	25
FHO									
0002772	FHO 24W 830	24	G5	3000	1900	16000	549	16	25
0002775	FHO 39W 830	39	G5	3000	3250	16000	849	16	25
0002778	FHO 49W 830	49	G5	3000	4750	16000	1449	16	25
0002781	FHO 54W 830	54	G5	3000	4900	16000	1149	16	25
0002773	FHO 24W 840	24	G5	4000	1900	16000	549	16	25
0002776	FHO 39W 840	39	G5	4000	3250	16000	849	16	25
0002777	FHO 49W 840	49	G5	4000	4750	16000	1449	16	25
0002782	FHO 54W 840	54	G5	4000	4900	16000	1149	16	25
0002774	FHO 24W 860	24	G5	6000	1850	16000	549	16	25
0002779	FHO 39W 860	39	G5	6000	3250	16000	849	16	25
0002780	FHO 49W 860	49	G5	6000	4652	16000	1449	16	25
0002783	FHO 54W 860	54	G5	6000	4550	16000	1149	16	25

